



## PULVERIZADOR HERBICIDA NEW BASIC 400 - 600L

**Equipo pulverizador suspendido.**  
Con diversidad de barras que se adaptan a las diferentes necesidades. Con bomba pistón membrana que permite abastecer la línea de pulverización y el agitador hidráulico para mantener una mezcla homogénea.

### APLICACIONES:

El uso dependerá de la barra, se puede utilizar para tratamientos con herbicidas en cultivos frutales, cultivos bajos como hortalizas, cereales y leguminosas de baja extensión o cultivos de parrón español.

### MODELOS:

| CÓDIGO    | CAPACIDAD | BARRA                                                                       |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 160000004 | 400 L     | <br>Barra Cultivos Bajos 10 m<br>2 secciones, estándar                      |
| 160000005 | 400 L     | <br>Frutales y viñas telescópica<br>2,5 a 4,0 metros. 8 boquillas CVI       |
| 160000360 | 400 L     | <br>Barra múltiple 8 jets mariposa                                          |
| 160000006 | 600 L     | <br>Barra Cultivos Bajos 10 m<br>2 secciones, estándar                      |
| 160000007 | 600 L     | <br>Barra Cultivos Bajos 12 m<br>2 secciones, estándar                      |
| 160000361 | 600 L     | <br>Frutales y viñas telescópica<br>2,5 a 4,0 metros. 8 boquillas CVI       |
| 160000362 | 600 L     | <br>Frutales y viñas 4 a 6 m. 12 boquillas CVI<br>Barra NO incluye campanas |

### BOMBA DE MEMBRANA TAR-60

(Para modelos de 400 litros)

| CAUDAL   | PRESIÓN |
|----------|---------|
| 55 l/min | 40 bar  |

### BOMBA DE MEMBRANA TAR-80

(Para modelos de 600 litros)

| CAUDAL   | PRESIÓN |
|----------|---------|
| 75 l/min | 20 bar  |



### REGULADOR DE PRESIÓN TAR-60


(Para modelos de 400 litros)

| CAUDAL    | PRESIÓN |
|-----------|---------|
| 100 l/min | 50 bar  |

### REGULADOR DE PRESIÓN TAR-80

(Para modelos de 600 litros)

| CAUDAL    | PRESIÓN |
|-----------|---------|
| 100 l/min | 20 bar  |



## EQUIPAMIENTO -CARACTERÍSTICAS

### 1. ESTANQUE:

- Polietileno
- Filtro UV.

### 2. CHASIS:

- Acero tubular.
- Pintura epoxy.

### 3. SOPORTE:

- Para barra.

### 4. TAPA:



- Roscada
- con respiradero,
- anillo y canastillo.

### 5. TAPÓN DE DESCARGA

### 6. INDICADOR DE NIVEL



## DIMENSIONES



## FILTRO DE ASPIRACIÓN

- Con válvula de retención de líquido.
- Cartucho de 50 mesh.



## AGITACIÓN HIDRÁULICA

- Por retorno.



## INCLUYE:



Cardán para la bomba



Llenador de acequia